



DEPÓSITO DE UMA SERPENTINA

Gama S

- Capacidades de 77, 86, 115, 153, 192, 295, 379, 470 e 736 litros
- Permutador de calor em serpentina de 12 kW a 49,2 kW
- Dimensões otimizadas para favorecer a estratificação no interior
- Fornecimento desmontado para permitir a entrada do depósito por portas de 80 cm (S 750-ZB)
- Bainha para medição da temperatura na parte baixa do acumulador
- Ligação da resistência sempre acima da serpentina (exceto modelos de 77 e 86 litros), o que beneficia o rendimento do sistema solar
- Flange de inspeção de fácil acesso
- Termómetro
- Dimensões:
 - S 75 ZB*: A 675 x Ø 540 mm
 - S 90 ZB*: A 735 x Ø 540 mm
 - S 120 ZB: A 922 x Ø 540 mm
 - S 160 ZB: A 1172 x Ø 540 mm
 - S 200 ZB: A 1432 x Ø 540 mm
 - S 300 ZB: A 1794 x Ø 600 mm
 - S 400 ZB: A 1591 x Ø 700 mm
 - S 500 ZB: A 1921 x Ø 700 mm
 - S 750 ZB**: A 2010 x Ø 750/950 mm

* Não tem apoio elétrico.

**Sem isolamento. O isolamento está incluído, mas é fornecido em separado.



A classe de eficiência energética indica a classificação do produto S 120 I, um modelo da gama S. A classe de eficiência energética de outros produtos da mesma gama podem diferir.



www.vulcano.pt



YouTube



 **Vulcano**

SOLUÇÕES DE ÁGUA QUENTE