



## DEPÓSITO DE UMA SERPENTINA

### Gama SK

- Depósitos cilíndricos de instalação vertical
  - Permutador de calor em serpentina de 31,5 kW a 111,8 kW
  - Cuba em aço vitrificado
  - Isolamento em espuma rígida de poliuretano
  - Ânodo de proteção em magnésio
  - Controlo de temperatura através de sonda NTC
  - Flange de inspeção para limpezas
  - Termómetro
- Dimensões:
    - SK 160-5 ZB\*: A 1300; Ø 550 mm
    - SK 200-5 ZB\*: A 1530 x Ø 550 mm
    - SK 300-5 ZB\*: A 1495 x Ø 670 mm
    - SK 400-5 ZB\*: A 1835 x Ø 670 mm
    - SK 500-5 ZB\*: A 1870 x Ø 780 mm
    - SK 750-5 ZB\*: A 1940 x Ø 950 mm
    - SK 1000-5 ZB\*: A 1940 x Ø 1060 mm
- \* Não tem apoio elétrico.



A classe de eficiência energética indica a classificação do produto SK 300 l, um modelo da gama SK. A classe de eficiência energética de outros produtos da mesma gama podem diferir.



[www.vulcano.pt](http://www.vulcano.pt)



YouTube



 **Vulcano**

SOLUÇÕES DE ÁGUA QUENTE