



DEPÓSITO DE UMA SERPENTINA

Gama SK

- Depósitos cilíndricos de instalação vertical
 - Permutador de calor em serpentina de 31,5 kW a 111,8 kW
 - Cuba em aço vitrificado
 - Isolamento em espuma rígida de poliuretano
 - Ânodo de proteção em magnésio
 - Controlo de temperatura através de sonda NTC
 - Flange de inspeção para limpezas
 - Termómetro
- Dimensões:
 - SK 160-5 ZB*: A 1300; Ø 550 mm
 - SK 200-5 ZB*: A 1530 x Ø 550 mm
 - SK 300-5 ZB*: A 1495 x Ø 670 mm
 - SK 400-5 ZB*: A 1835 x Ø 670 mm
 - SK 500-5 ZB*: A 1870 x Ø 780 mm
 - SK 750-5 ZB*: A 1940 x Ø 950 mm
 - SK 1000-5 ZB*: A 1940 x Ø 1060 mm
- * Não tem apoio elétrico.



A classe de eficiência energética indica a classificação do produto SK 300 l, um modelo da gama SK. A classe de eficiência energética de outros produtos da mesma gama podem diferir.



www.vulcano.pt



YouTube



 **Vulcano**

SOLUÇÕES DE ÁGUA QUENTE