



ESQUENTADOR COMPACTO DE EXAUSTÃO VENTILADA

Gama Sensor Ventilado WTD KME

- Acendimento automático
- Controlo termostático – possibilidade de selecionar temperatura grau a grau (35° C a 60° C)
- Compatível com sistemas solares
- Display digital LCD para seleção de temperatura, funcionamento solar e diagnóstico de anomalia
- Ventilador incorporado na chaminé do esquentador (ligado a 230 V)
- Regulação do caudal de água
- Modulação automática da chama (gás)
- LED indicador de funcionamento
- Botão ON/OFF
- Disponível em gás butano/propano e gás natural
- Bloqueio automático do aparelho em caso de falha de ignição
- Segurança de exaustão através do pressóstato diferencial
- Limitador de temperatura de segurança
- Rendimento de 87% (11 e 14 l) e 88% (17 l)
- Capacidades de 11, 14 e 17 l/min
- Evacuação Ø: 80 ou 95 mm
- Dimensões:
 - 11 l: A 580 x L 310 x P 220 mm
 - 14 l: A 655 x L 350 x P 220 mm
 - 17 l: A 655 x L 425 x P 220 mm



A classe de eficiência energética indica a classificação do produto Sensor Ventilado de 11 l, um modelo da gama Sensor. A classe de eficiência energética de outros produtos da mesma gama podem diferir.



www.vulcano.pt



YouTube



 **Vulcano**

SOLUÇÕES DE ÁGUA QUENTE