



TERMOACUMULADOR ELÉTRICO

Gama NaturaAqua

- Capacidades de 10 l a 120 l
- Instalação vertical
- Ligações inferiores ou ligações superiores (modelos de 10l e 15l)
- Cuba em aço vitrificado de alta resistência
- Isolamento em espuma de poliuretano de alta densidade, sem CFC
- Ânodo de proteção em magnésio
- Controlo de temperatura exterior até 65°C
- Ligações hidráulicas a 1/2" (modelos de 10l a 100l)
- Ligações hidráulicas a 3/4" (modelo de 120l)
- Acessórios de montagem, isolantes galvânicos e válvula de segurança incluídos
- Design moderno
- Dimensões/Peso (vazio):
 - 10 l: A 408 x L 368 mm x P 100 mm*; 6,6 Kg
 - 15 l: A 408 x L 368 mm x P 100 mm*; 8,3 Kg
 - 30 l: A 457x Ø 440 mm; 11,5 Kg
 - 50 l: A 622 x Ø 440 mm; 15 Kg
 - 80 l: A 869x Ø 440 mm; 20 Kg
 - 100 l: A 1031x Ø 440 mm; 24 Kg
 - 120 l: A 1194 x Ø 440 mm; 28 Kg

* Retangular



A classe de eficiência energética indica a classificação do produto NaturaAqua de 15 l, um modelo do NaturaAqua. A classe de eficiência energética de outros produtos da mesma gama podem diferir.



www.vulcano.pt



 **Vulcano**

SOLUÇÕES DE ÁGUA QUENTE