



## Termoacumulador Eléctrico

### Gama NaturaAqua Plus Reversível\*

- Potência de 1,2 kW a 2,4 kW
- Capacidades de 35 a 150 litros
- Instalação vertical
- Resistência embainhada
- Isolamento em espuma de poliuretano de densidade de 32 mm, sem CFC
- Ânodo de proteção de magnésio
- Controlo de temperatura até 70 °C
- Ligações hidráulicas a 1/2"
- Acessórios de montagem, isolantes galvânicos e válvula de segurança incluídos
- Design moderno
- Fácil instalação
- Dimensões/Peso (vazio):
  - 35 l: A 485 x Ø 486 mm; 15,7 kg
  - 50 l: A 585 x Ø 486 mm; 19,2 kg
  - 80 l: A 810 x Ø 486 mm; 22,5 kg
  - 100 l: A 960 x Ø 486 mm; 25,8 kg
  - 120 l: A 1110 x Ø 486 mm; 29,3 kg
  - 150 l: A 1329 x Ø 486 mm; 35 kg

\*Instalação reversível (horizontal ou vertical), exceto modelos de 35 l e 150 l



A classe de eficiência energética indica a classificação do produto NaturaAqua Plus de 150 l e 300l, um modelo da gama NaturaAqua. A classe de eficiência energética de outros produtos da mesma gama pode diferir.

